

Шнур IEEE1394 4pin Plug - 6pin Plug черный

Описание:

457-021-1 1,0м
457-022-1 1,5м
457-023-1 2,0м
457-024-1 3,0м
457-025-1 5,0м

Кабель Ø5.0 мм

2 провода 7 x 0.1 бескислородная медь (Cu OFC) 99.999%

Внутренняя изоляция – PEF

Экран – алюминиевая фольга + 64 x 0.08 бескислородная медь (Cu OFC)

99.999% + покрытие Sn

2 провода 7 x 0.1 бескислородная медь (Cu OFC) 99.999%

Внутренняя изоляция – PEF

Экран – алюминиевая фольга + 64 x 0.08 бескислородная медь (Cu OFC)

99.999% + покрытие Sn

Наполнитель – 2 x 1.0 пластик PE + лавсановая пленка

Общий экран – 152 x 0.1 бескислородная медь (Cu OFC) 99.999% +

покрытие Sn

Внешняя изоляция – поливинилхлорид (PVC)

Содержание меди в 1 м кабеля – 19.1 г

При изготовлении используется припой с содержанием серебра (Ag 3.5%)

Разъемы покрыты золотом - 24 K (Au 99.999%)

На всех этапах производства осуществляется контроль качества

