

Светосигнальная арматура СКЛ 11, СКЛ 12 и СКЛ 14.

Светодиодные индикаторные лампы СКЛ 11, СКЛ 12 и СКЛ 14 предназначены для установки на панелях электрощитов, пультов и прочего электрооборудования. Крепление к панели производится при помощи гайки.

Помимо стандартного исполнения выпускаются лампы:

1. С защитой от наводок (с порогом срабатывания). Порог срабатывания (напряжение, при котором лампа начинает светиться) - 140 V.
2. С мигающим свечением (см. страница 12).
3. Двухцветные лампы (с тремя контактами, цвет свечения зависит от подачи питания на соответствующий контакт).

<p>СКЛ 11 (Ø 27) Контакты - винтовые</p>			<p>Заменяют арматуру АЕ, АЕР, АС-220</p>
<p>СКЛ 12 (Ø 22) Контакты - ламельные под пайку</p>			<p>Заменяют арматуру АМЕ, АВР (22 мм), АСЛ</p>
<p>СКЛ 14 (Ø 22) Контакты - винтовые</p>			<p>Заменяют арматуру АМЕ, АВР (22 мм), АСЛ</p>

Технические характеристики

Рабочее напряжение, В	Ток, мА			Сила света, мкд		
	Род тока			Группа яркости А	Группа яркости Б	
	Постоянный однонаправленный ток	Переменный ток (произвольной частоты и формы) или постоянный ток любого направления	Переменный ток	Цвет свечения	Цвет свечения	
К, Ж, Л, Р				К, Ж, Л, Р	С, Б	
6, 12, 24, 28, 36, 48, 55, 60, 75	20	20		15	36	50
110	10	10		15	36	50
127	10	10	10	15	36	50
220	5	5	10	15	36	50
380		2,5	10	15	36	50

Условное обозначение ламп СКЛ 11, 12, 14

СКЛ 11 А - К - 2 - 220

