


Внутреннее устройство



СВВ65 особенности:

В этом конденсаторе используется металлизированная (Al / Zn) полипропиленовая пленка в качестве диэлектрика, намотанная на высокоскоростном намоточном стане, алюминиевый корпус заполнен касторовое масло или воск, обработка происходит при высокой температуре и в вакуумной среде, чтобы сделать конденсатор более стабильным с длительным сроком службы. Тем временем на основе принципа безопасности этот вид конденсаторов использует устройство, предотвращающее механический взрыв, чтобы усилить надежность. Продукт имеет одиночные и объединенные структуры.

Использование:

Конденсаторы подходят для бытовых приборов, таких как кондиционеры, воздушные вентиляторы, морозильники и стиральные машины, и т.д.

Основные технические параметры:

Диапазон рабочих температур	40/70/21
Номинальное напряжение	250В, 300В, 370В, 440В AC
Номинальная емкость	3 - 100 мкФ
Тангенс угла потерь	$\tan \delta < 0.002$ (50°Ц)
Номинальный допуск по емкости	$\pm 5\%$, $\pm 10\%$
Напряжению тестирования	между выводами 1.7 U ном. в течении 10 секунд, без выхода из строя
Сопротивление изоляции	между выводами и корпусом ≥ 3000 Мом
Класс безопасности	PO,PI



CBB65-A



CBB65-B



CBB65-C



CBB65-D

СВВ65. Размеры:

	Круглый конденсатор		Овальный конденсатор		
	D(мм)	H(мм)	L(мм)	B(мм)	H(мм)
5	40	60	31.5	51.5	55
7.5	40	60	31.5	51.5	55
10	40	60	31.5	51.5	55
15	40	70	31.5	51.5	60
20	40	75	31.5	51.5	70
25	45	75	71	45	75
30	50	80	71	45	80
35	50	90	71	45	100
40	50	100	71	45	100
45	50	110	71	45	110
50	50	110	71	45	110
60	50	130	71	45	110
70	55	130	71	45	120
80	60	130	71	45	130
30+5	50	90	71	45	90
30+6	50	100	71	45	90
35+5	50	100	71	45	100
35+6	50	100	71	45	100
40+5	50	110	71	45	100
40+6	50	110	71	45	110
45+5	55	130	71	45	110
45+6	55	130	71	45	110
55+5	55	130	71	45	110
50+7.5	55	130	71	45	110
60+5	60	130	71	45	130
65+5	60	130	71	45	130



CBB65-E



CBB65-F

Внутреннее устройство

